



BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE VOZIDIEL VIN

Návod na použitie vytvorenej šablóny na vyleptanie skla
technológiou DEF 1400 / DEF 1650 / DEF 2000





Dôkladne očistite sklo v mieste pre leptanie. Uistite sa, že je hladké, bez nečistôt a masnôt.



Striekajte na sklo dvakrát až trikrát aktivátor (fľaštička označená „krok 1“) **rýchlo prikročte k nasledujúcemu kroku.** Nenechajte aktivátor vypchať.



Priložte šablónu s vytlačeným VIN **lesklou stranou** na sklo. Nasleduje presiaknutie aktivátora, čo prisaje šablónu ku sklu. Ak je potrebné, upravte pozíciu šablóny na skle. Skontrolujte, či je šablóna umiestnená správne! (či nie je VIN na šablóne otočený).



Vytlačte vzduch a prebytok aktivátora z plochy pod šablónou (napr. plastovou kartou). **Teraz nechajte zvyšný aktivátor odpariť zo skla i šablóny.** Šablóna by teraz mala byť prilepená ku sklu. Šablóna nekľže po skle. Pokiaľ ide šablónou ľahkým tlakom pohnúť, odstráňte šablónu a postup opakujte. Tento postup opakujte na ďalších sklách / oknách, ktoré chcete leptať.

Používajte iba na sklo. Neleptajte za dažďa, alebo pri extrémnych teplotách. Vyhnite sa kontaktu kyselinového gélu s pokožkou (odporúčame použiť ochranné rukavice).



Naneste 2 vrstvy leptacieho gélu DEFEND VIN.PROTEC (fľaštička označená „krok 3“) na povrch aktivovanej šablóny tak, aby boli pokryté všetky číslice a písmená.*

*POZOR!

NENANÁŠAJTE gél k okrajom alebo **mimo šablónu** a **na holé sklo**.

Použite mierny tlak na nanosenie niekoľkých vrstiev kyselinového gélu na vytlačenú oblasť šablóny.

Používajte gél opatrne, šablóna je krehká a ľahko sa poškodí. Uistite sa, že šablóna sa pri aplikácii gélu po skle neposúva.

NEPOSÚVAJTE ani neupravujte šablónu po aplikácii gélu.



Počkajte 5 minút. Potom odstráňte jedným plynulým pohybom šablónu s leptacím gélom zo skla.



Vyleptaný VIN očistite vlhkou handričkou a trvalo tak odstráňte všetky zvyšky gélu na skle.



Z vnútornej strany nalepte výstražnú samolepku na obe predné alebo obe zadné bočné sklá.





Ďalšie informácie a varovania:

Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Postupujte podľa inštrukcií v balení.
Zmes nejedzte, nepite, nenanášajte na kožu.

Vyhňte sa kontaktu s očami a ústami. Starostlivo si po použití umyte ruky.
Oblečenie, ktoré prišlo do kontaktu s roztokom DEFEND VINPROTEC, odstráňte a dôkladne vyperte.

Odporúčame použiť ochranné okuliare a rukavice. Nevdychujte prach zo sušenej zmesi a používajte len v mieste s dôkladným odvetraním.

Žiadna zo zložiek zmesi DEFEND VINPROTEC **nie je karcinogénna alebo horľavá**. V prípade núdze neutralizovať leptáciu zmes postupným pridaním jedlej sódy. PH zmesi je 5,1.

Skladujte v originálnom balení na suchom, chladnom a tmavom mieste.
Zmes časom tmavne, avšak neovplyvňuje to jej funkčnosť. Životnosť závisí od použitia a skladovania.

Hoci DEFEND VINPROTEC zmes nepoškodzuje kožu pri bežnom kontakte, odporúčame starostlivé umývanie rúk po kontakte so zmesou. ABF môže poškodiť kosti po dlhšom kontakte s pokožkou.

Prázdne obaly vyhadzujte do nádob určených pre toxický odpad.

Kontakty SR:

DEFEND SLOVENSKO s.r.o.

Dovozca a generálny distributér technológie
na leptanie autoskiel DEFEND VIN.PRO.TEC

Infolinka: 0800 162 726 | E-mail: info@defend.sk